

Schüring- Profilzylinder

Messing, vernickelt,
DIN-Norm




Fenster-Technologie
2-B-350

Zylindergehäuse aus Messing,
matt vernickelt.
Dazu drei Neusilberschlüssel
mit extra großem (bedienungs-
freundlichen) Griff.
Schließbewegung 360° mit
M5-Befestigungsschraube.
Grundzylinder (0/0 verlängert)
61 mm lang.

Hinweis:

Neusilber-Legierung ist
korrosionsfrei und bewirkt
langjährige und störungsfreie
Funktion der Zylinderstifte.

● Verp.Einh.: 1+50 Stück



Profilzylinder, vernickelt

5 Stiftzuhaltungen

23.001.00	0/0	verlängert
23.001.01	0/5	verlängert
23.001.02	0/10	verlängert
23.001.03	0/30	verlängert
23.001.05	5/5	verlängert
23.001.06	5/10	verlängert
23.001.07	5/15	verlängert
23.001.08	5/20	verlängert
23.001.09	5/25	verlängert
23.001.10	5/30	verlängert
23.001.11	5/35	verlängert
23.001.15	10/10	verlängert
23.001.16	10/15	verlängert
23.001.17	10/20	verlängert
23.001.18	10/25	verlängert
23.001.19	10/30	verlängert
23.001.20	10/35	verlängert
23.001.25	15/15	verlängert
23.001.26	15/20	verlängert
23.001.27	15/25	verlängert
23.001.28	15/30	verlängert
23.001.30	15/35	verlängert

Extra-Schlüssel

● Verp.Einh.: 1 Stück

23.001.90	Zusatzschlüssel
23.001.91	Schlüsselrohling

Andere Abmessungen, gleichschließende Zylinder
und Profilzylinder in Messing, matt gebürstet
auf Anfrage lieferbar.

Schüring **PLUS** Spezial - Griff
Neusilber =
Niro + schonend